

XYZ-軸全方位導電膠物性表

品名 (Item NO.) : HT-9788G

類別 : XYZ-軸全方位導電膠帶

總厚度 (Adhesive Thickness) : 0.078~0.085mm

底紙 (Release Paper) : 0.125mm白雙PE雙淋膜紙

膠系 (Glue) : 壓克力膠(透明)全方位導電膠

初期力 (Initial Tack) : <6cm (PSTC-6 NO.14 Ball Tack Test)

粘著力 (Peeling Adhesion) A面約1300g, B面約1100g/25mm×25mm (PSTC-1) ↑

適用溫度範圍 (Application Temperature) : -30~150°C

電阻抗值 : <XYZ軸0.05以下實際測試X軸0.015Ω、Y軸0.02Ω、Z軸0.015Ω

【範圍25mm*25mm以上】 (ASTM-257)

註：XYZ-軸全方位電阻抗值是以25mm×25mm寬XYZ-軸全方位貼於厚度銅箔上，再敷於25mm×25mm銅箔中心依PSTC-1手法作成試片，用電阻測試儀器檢測。

保證期限： 1.存放空間必須空氣流通避免日光直射。

2.膠帶使用年限自出貨日起一年。

應用範圍：XYZ-軸全方位導電膠帶具有極佳的粘著性及良好的導通性，主要對於電子電機裝置附加EMI遮蔽是最理想的。

制定日期：105.11.14 製表人：蔡佳容 單位主管：黃振亮