

導電鋁箔膠帶物性表

品名 (Item NO.) : LT-118

類別 (Kind) : 鋁箔導電膠帶 (鋁箔厚0.05mm)

膠系 (Glue) : 壓克力膠 (透明)

總厚度 (Total Adhesive Thickness) : **0.08mm**

底紙 (Release Paper) : 0.14mm白單PE單淋膜紙

上膠厚度 (Adhesion Thickness) : 0.03mm

初期力 (Initial Tack) : < 8cm (PSTC-6 NO.14 Ball Tack Test)

粘著力 (Peeling Adhesion) : 平均**1250g/25mm×25mm** (PSTC-1) ↑

適用溫度範圍 (Application Temperature) : -30~150°C

電阻抗值 : < **0.05ohms** 實際測試**0.02 ohms** (ASTM-257)

操作溫度(Operating Temp) : **20 ~ 25°C**

註：電阻抗值是以25mm×25mm寬導電鋁箔膠帶貼於25mm×25mm銅箔中心依
PSTC-1手法作成試片，用電阻測試儀器檢測。

保證期限： 1.存放空間必須空氣流通避免日光直射。
2.膠帶使用年限自出貨日起一年。

制定日期： 100.12.20 製表人：蔡佳容 單位主管：黃振亮