

導電膠帶物性資料表

品名 (Item NO.) : LT-127

類別 (Kind) : 銅箔導電膠帶Conductive Copper Tape (copper軟銅厚0.035mm)

膠系 (Glue) : 壓克力膠 (透明)

總厚度 (Total Adhesive Thickness) : **0.065mm**

底紙 (Release Paper) : 0.15mm白單PE單淋膜紙

上膠厚度 (Adhesion Thickness) : 0.03mm

初期力 (Initial Tack) : < 8cm (PSTC-6 NO.14 Ball Tack Test)

粘著力 (Peeling Adhesion) : 平均**1200g/25mm×25mm (PSTC-1)** ↑

適用溫度範圍 (Application Temperature) : -30~150°C

電阻抗值 : < **0.05ohms** ↓ 實際測試**0.02ohms** (ASTM-257)

註：(以上數據僅供參考以實際為準) 電阻抗值是以25mm×25mm寬導電銅箔膠帶貼於25mm×25mm銅箔中心依PSTC-1手法作成試片，用電阻測試儀器檢測。

保證期限： 1.存放空間必須空氣流通避免日光直射。

2.膠帶使用年限自出貨日起一年。

應用範圍：導電銅箔膠帶具有極佳的粘著性及良好的導通性，主要用於LCD TV內部EMI導通、手機、PDA等EMI導通或影印機等事務機器內部EMI導通。

制定日期： 98.06.02

製表人：洪雅龍

單位主管：黃振亮